

T.C.
SİNOP BELEDİYESİ
KIRMA OCAK TAŞI-TAŞ KUMU VE AGREGA MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAME

1. Taş ocağından çıkarılan malzemeler konkasör ile kırılmış olacaktır. Kırma ocak taşı malzemesi nitelikleri taş kumu (0-5 mm), sıcak asfalt aşınma tabakası agregası (0-15 mm), 19-25 mm, 0-38 mm, 0-50 mm ve 0-75 mm boyutlarında olacaktır.
2. Alınacak malzemenin gradasyon (tane büyüklüğü dağılışı) limitleri ve özellikleri Karayolları Genel Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.
3. Sathi kaplama imalatlarında kullanılacak 19-25 mm kırma taş malzemesi kesinlikle Karayolları Genel Teknik Şartnamelerine uygun olacak şekilde yıkanmış olacaktır.
4. Alınacak malzemeler her türlü yabancı maddeden (kil, toprak, bitkisel atık vb...) arındırılmış olarak teslim edilecektir.
5. İdare lüzumlu hallerde ve malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla istediği zaman ve miktardaki malzemeyi idare kendi bünyesinde veya ilgili kurumlarda veya kuruluşlarda numune analizi yapma / yaptırma hakkına sahiptir. Bu durumda her türlü test bedeli yükleniciye olacaktır.
6. Malzemenin yüklenmesinden, taşınmasından, boşaltılmasından ve teslim edilmesinden yüklenici sorumludur.
7. Malzemeler, ocak kantarında tartılarak kantar fişi ile birlikte İdarenin görevlendirdiği yetkili personel tarafından teslim alınacaktır.
8. İdare gerekli gördüğü hallerde herhangi bir kamyonu dolu ve boş olarak tartı kontrolüne sokacaktır.
9. Kırma ocak taşı malzemesi Sinop Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü stok alanında teslim alınacaktır.
10. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin sorumluluğu yükleniciye aittir.

Murat YILDIZ
İnşaat Mühendisi

Fikret ASLAN
Fen İşleri Müdür V.