

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: Bingöl Merkez Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Mıcır Malzemesi ve İlçe Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Rotmiks (Yama) Malzemesi Alım İşi

Sayfa No : 1

Tarih :

Sıra No	1
Poz No	
Tanım	ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1 ") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ
Birimi	TON
Tarifi	<p>KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, elenmemiş çakıllı malzemedan konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1") lik temel veya banket malzemesi hazırlanması (figüre hariç).</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Çakıllı malzemenin; ocaklardan çıkarılması, depolanması" vasıtalarına yüklenmesi, ocak- konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, uygun granülometriyi elde edecek şekilde kırılması, elenmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, konkasörle kırılması ve elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş yerine taşınması.</p> <p>Ölçü: Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metre küp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.</p> <p>Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.111/K-1 deki "Elenmemiş Çakıllı Malzemedan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1") lik Temel veya Banket Malzemesi Temini (Figüre Hariç)" m3 veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.</p> <p>Not: İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10 000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m3 veya ton cinsinden ölçüldüğüne göre; $F = A \times Y \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00416 \times K \times TU$ m3 formülü ile veya $F = A \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00260 \times K \times TL$/ton formülü ile hesaplanarak ödenir. Ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10 000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli: Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m3 veya ton cinsinden ölçüldüğüne göre; $F = A \times Y \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00416 \times K \times TU$ m3 formülü ile veya $F = A \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00260 \times K \times TL$/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.</p>

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: Bingöl Merkez Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Mıcır Malzemesi ve İlçe Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Rotmiks (Yama) Malzemesi Alım İş

Sayfa No : 2

Tarih :

Sıra No	2
Poz No	
Tanım	ELENMİŞ ÇAKILDAN İSTENİLEN TİPLERDE KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ASFALT MİCİRİ TEMİNİ
Birimi	TON
Tarifi	<p>KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, elenmiş çakıldan istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı hazırlanması.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Çakıllı malzemenin; ocaklardan çıkarılması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, elenmesi, elenmiş çakılın; vasıtalara yüklenmesi, elek yeri-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, uygun granülometriyi elde edecek şekilde kırılması, elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve fiğüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Elek yeri-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş yerine taşınması ve mıcırın yıkanması.</p> <p>Ölçü : Teslim anındaki fiğüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.121/K daki "Elenmiş Çakıldan İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.</p> <p>Not: (1)Fiğüre; İdarece istenecek yer, şekil ve boyutta olacak ve fiğüre makinesi ile yapılacaktır. (2)Yüklenici fiğüreyi İdare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir. (3)İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10 000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: Elenmiş çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m3 veya ton cinsinden ölçüldüğüne göre; $F = A \times Y \times 1925 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00416 \times K \text{ TL/ m3 formülü ile veya}$ $F = A \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00260 \times K \text{ TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.}$ Ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10 000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli: Elenmiş çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m3 veya ton cinsinden ölçüldüğüne göre; $F = A \times Y \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00416 \times K \text{ TU m3 formülü ile veya}$ $F = A \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00260 \times K \text{ TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.}$ (4)Konkasör" İdarece gösterilecek yerde kurulacaktır. Aksi takdirde, ocak-konkasör arasındaki mesafe ne olursa olsun 150 m olarak kabul edilir.</p>

Sıra No	3
Poz No	
Tanım	BİTÜMLÜ KAPLAMA VE KARIŞIM AGREGASININ POZ KGM/4380'E GÖRE ELENİRKEN ELEĞE SU VERİLEREK YIKANMASI
Birimi	TON
Tarifi	<p>KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, bitümlü kaplama ve karışım agregasının Poz KGM/4380' e göre elenirken, eleğe su verilerek yıkanması.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Suyun hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, elenirken su verilmesi suretiyle agreganın yıkanması, kirli suyun yıkama sahası dışına atılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Yıkama suyunun nihai ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşınması.</p> <p>Ölçü : (1)Agreganın önceden mevcut olması halinde, yıkanmadan önce, kabarma ve çökme dikkate alınmadan fiğüre ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir. (2)Agreganın yeniden hazırlanması halinde,agrega bedelinin ödenmesine esas ölçü şekline göre bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.</p> <p>Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4383 deki "Bitümlü Kaplama ve Karışım Agregasının Poz KGM/4380'E Göre Elenirken Eleğe Su Verilerek Yıkanması"m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.</p>